



湖北金龙新材料股份有限公司
HUBEI JINLONG NEW MATERIALS CO.,LTD

Test Report

SPGL: 65S

颜色 (color): 8011 黑

日期: (date) :201701205

性能 Properties	测试方法 Test method	单位 Unit	结果 Result	
基布材质 Basic fabric Material	-	-	聚酯纤维 Polyester	
基布类型 Type of Basic fabric	-	-	1010（20*22）	
涂层类型 Type of coating	-	-	E-pvc	
厚度 Thickness	DIN 53353	mm	0.65	
重量 Weight	DIN 53352	g/ m ²	798	
拉力强度 Tensile strength	DIN 53354	N/5cm	经 3537	纬 3058
撕裂强度 Tear strength	DIN 53363	N	经 401	纬 302
剥离强度 Adhesion	DIN 53357	N/5cm	125N	
使用温度 Operating temp	-20 ~70 ℃ （-4~160°F）			
选项 Option	防火，防霉，防紫外线，防冻，表面处理 Flame retardant, Anti-mildew, U.V. Resistance, Cold resistance			
备注 Remark	误差：正负 10%， 试验均值 Warp/Fill Tolerance +/-10%,The value is average in the lab			

检验: 樊凌云

审核: 胡军

日期: 20171205



中国·湖北·随州市迎宾大道南端 2 号金龙工业园 Tel: 0722 3250315

HUBEIJINLONGGROUP